



MinyScan CIS



O leitor de código de barras MinyScan da CIS foi desenvolvido para pagamento de contas. A exclusiva interface universal permite que o MinyScan seja ligado aos terminais POS em aplicações de correspondente bancário. O MinyScan lê também cartões com código de barras para diversos tipos de controle.

APLICAÇÕES

Cozinhas, estacionamento, hotéis, restaurantes, bancos e demais aplicações não-fiscais.

MinyScan



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Peso do leitor (sem cabo)	165 g sem o cabo
Tensão de Alimentação	5 VDC + - 5%
Consumo	100 mA
Temperatura de Operação	5° a 40° C
Dimensões A x C x L (mm)	50 x 120 x 65
Interface*	Serial RS-232-C, Teclado ou USB
Temperatura de Armazenagem	- 10° a 50° C
Umidade de Operação	20% a 80% UR sem condensação
Umidade de Armazenagem	20% a 90% UR sem condensação
Velocidade de Transporte	30 cm/s a 150 cm/s
Tempo de processamento Código Barras	80 ms.
Número máximo de caracteres	70 caracteres
Especificação do Código de Barras	2 de 5 Intercalados, CODE 39 e 128
Garantia de balcão	12 meses (item 12)

Imagens meramente ilustrativas. As especificações aqui mencionadas podem sofrer alterações sem aviso prévio. As marcas aqui mencionadas são de propriedade dos respectivos fabricantes.

www.sldata.com.br

SLData

SL DATA Tecnologia Ltda.
Rua Padre Feijó, 843 - Sala 11
95190 000 - São Marcos - RS